## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Franklin José dos Santos, 271 CNPJ: 08.772.020/0001-92

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços								
Fornecedor : Endereço :						Insc	er. Est. :	
_								
Fones :			Contato :					
E-mail :								
pa	râmetros e	e extintores de incêndios con e elementos descritivos nest ações, Departamentos e Se	'e Termo de F	Referência, p	ara aten		ssidades	
Cotação : 0 Centro de Ci		INDO MUNICIPAL DE SAÚI	DE	13/05/2024			: 13/05/202	4
Item Cód. Prod	duto Des	crição				Quantidade \	√alor Unitário	Valor Total
1 503.032	2.001 Re Pro	carga de Extintor tipo AP (Água essurizada) 10 Litros			UN	38		
2 503.032	2.002 Re	carga de Extintor tipo Co² (Gás rbônico) 6 Quilos			UN	20		
3 503.032	2.003 Re	carga de Extintor tipo PQS (Pó límico Seco) 06 Quilos			UN	33		
4 503.032	2.004 Ex co ma co foç plá for no INI ac o r fix: no ad Re	tintor AP água pressurizada capaci m suporte de parede e mangueira. steriais sólidos, papel, madeira, teci enstrução civil, indústria e comércio; so; classe de incêndio A; materiais siticos, tecidos, borracha, madeira, necido com carga, suporte no extin suporte da parede, selo de conforr METRO, ABNT NBR 15808:2013. In companhado com o suporte de pare modelo de extintor e as ferragens na ação do suporte (parafuso, bucha, mínimo 1 ano (12 meses), deve ac esivo que informa o tipo de extintor gistro do IMETRO.	Indicados para idos utilizados na para a classe di sólidos como papel, etc; tor para encaixe midade do Deverá vir de indicado para ecessárias a etc). Garantia de companhar		UN			
5 503.032	ex ac o r fix: Fa SA ele mo pn vá es bo inji Cla rel co co co	tintor CO² 6 Kg, com suporte de par intor para encaixe no suporte da pa ompanhado com o suporte de pare modelo de extintor e as ferragens na ação do suporte (parafuso, bucha, o bricado a partir de tubo de aço carta. E 4130, com pintura vermelha aplio trostático e rotulação adesiva em vo natado sobre rodas com cubo de ro eus de borracha maciça de 10 de do vula de abertura do cilindro do tipo férica de comando da mangueira; na rracha com reforço em trama de aç etado em polietileno com haste de a asse de incêndio B e C; utilizado co accionados a equipamentos eletrôni mo computadores. Fornecido com o informidade do INMETRO, ABNT Na urantia de no mínimo 1 ano (12 mes ompanhar adesivo que informa o tip gistro do IMETRO.	arede, deverá vir de indicado para ecessárias a etc), selo de cono sem costur coda por processirinil transparente lete de aço e diâmetro, com ABL e válvula mangote de co e difusor aterramento. Contra incêndios cos sensíveis, tacarga, e selo de BR 15808:2013. Ses), deve co de extintor.	a so ;	UN	15		
6 503.032	pa da pa fer	tintor pó químico seco (PQS) 04 Kg rede, suporte no extintor para enca parede, deverá vir acompanhado o rede indicado para o modelo de exi ragens necessárias a fixação do su cha, etc), Classes de incêndio ABC	ixe no suporte com o suporte de tintor e as iporte (parafuso,	•	UN	15		

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Franklin José dos Santos, 271 CNPJ: 08.772.020/0001-92

## Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços

incêndios relacionados a materiais sólidos, líquidos inflamáveis, gases inflamáveis e rede elétrica de alta tensão; fornecido com carga, suporte parede e selo de conformidade do INMETRO, ABNT NBR 15808:2013. Garantia de no mínimo 1 ano (12 meses), deve acompanhar adesivo que informa o tipo de extintor. Registro do IMETRO.

TOTAL : \_\_\_\_\_