

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo: 92/2019
 Processo de Licitação: 92/2019
 Data do Processo: 26/11/2019

ANEXO IV

Folha: 1

<p>Condições de Pagto: Conforme condições</p> <p>Forma de Reajuste:</p> <p>Validade da Proposta:</p> <p>Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições</p> <p>Local de Entrega: Conforme Condições - -</p> <p>Objeto da Licitação: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p> <p>Observações:</p>	<p>Dotações:</p> <p>Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.</p> <p>----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor</p>	<p><u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u></p>
---	---	---

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	<p>IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS Resolução: 203 dpi (8 pontos/mm), Memória: 8Mb SDRAM, Flash: 8Mb, Largura de impressão: Máx. 104 mm, Comprimento de impressão: Máx. 991 mm, Velocidade de impressão: 102 mm/sec, Sensores de mídia: Reflexivo, transmissivo, Máximo de etiqueta e liner largura: 108 mm, Rótulo mínimo e largura liner: 25,4 mm, Máximo de etiqueta e liner comprimento: 991 mm, Diâmetro máximo do rolo: 127 mm, Diâmetro do núcleo: 25,4 mm e 38 mm, Espessura da mídia: 0,08 mm e 0,18 mm, Tipos de mídia: Estoque tag, rolo ou formulário contínuo, Diâmetro externo do ribbon: 34 mm, Comprimento padrão do ribbon: 74 m, Largura da fita: Recomendado para ser pelo menos tão grande como a mídia: 33,8 mm e 110 mm, Diâmetro do núcleo: 12,7 mm, TT: Temperatura 5° a 41° C, DT: Temperatura 5° a 41° C, Temperaturas de armazenamento: -40° a 60° C, Umidade de operação: 10 a 90%, sem condensação, Umidade de armazenamento: 5 a 95%, sem condensação, Elétrica: Auto-detectar (PFC compliant) 110 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Aprovações de agências: TUV-R NRTL, TUV-R CB, NOM, KCC, CE, FCC Classe B, Interface de comunicação: Serial RS232 (DB9), Paralela (Centronics), USB, Linguagens de programação: Núcleo de linguagem de programação EPL2, ZPL I / ZPL II, Códigos de barras 1D: Codabar, Code 11, Code 128, Código 128 com subconjuntos A / B / C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-8 e EAN-13 com 2 ou 5 dígitos, Código postal alemão, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5,</p>	1.519,75	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 26 de Novembro de 2019

 Diretor de Compras

 Leila Márcia Barbosa de Souza
 Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo: 92/2019
 Processo de Licitação: 92/2019
 Data do Processo: 26/11/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Postnet japonês, Logmars, MSI, MSI-3, Plessey, POSTNET, RSS (simbologia de Espaço Reduzido), RSS-14 (limitado, truncado, empilhados), UCC/EAN-128, UPC e EAN 2 ou 5 dígitos, UPC-A, UPC-A e UPC-E com 2 ou 5 dígitos, UPC-A e UPC-E com EAN 2 ou 5 extensões dígitos, UPC-E, Códigos de barras 2D: Aztec, Codablock, Código 49, Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS / GS1 DataBar família (12 barcodes), Fontes e imagens: 16 residentes fontes expansíveis bitmap ZPL II, Cinco expansíveis EPL2 fontes residentes bitmap, Suporta fontes definidas pelo usuário e gráficos - incluindo logotipos dos clientes, Bivolt, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 170 x 201 x 208 mm, Peso: 1,4 kg, Garantia: 1 ano. (002-01-2428)				
2	2,000	UN	<p>IMPRESSORA DE CARTÃO Método de impressão: sublimação de tinta / transferência térmica por resina, Resolução: Tom contínuo a 300 dpi (11,8 pontos/mm), Opções de fitas de impressão: Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 100 impressões Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 250 impressões Resina preta (padrão e especial), 1000 impressões Colorida de meio painel, com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 350 impressões Resina verde, azul, vermelha e branca, 1000 impressões Prateada e dourado metálico, 500 impressões, Velocidade de impressão: 7 segundos por cartão (K); 12 segundos por cartão (KO); 24 segundos por cartão (YMCKO), Tamanhos de cartão padrão aceitos: CR-80 (85,6 mm C x 54 mm L); CR-79 com verso adesivo (84,1 mm C x 52,4 mm L), Área de impressão: CR-80 borda a borda (85,3 mm C x 53,7 mm L); CR-79 (83,8 mm C x 51,8 mm L), Espessura aceitável do cartão: 9 mil - 40 mil / 0,229 mm - 1,016 mm, Tipos de cartões aceitos: Cartões de PVC ou poliéster com acabamento em PVC polido, resina monocromática necessária para cartões 100% poliéster; cartões de memória óptica com acabamento em PVC, regravação, Capacidade do compartimento de entrada dos cartões: 50 cartões (0,762 mm), Capacidade do compartimento de saída dos cartões: Até 30 cartões (0,762 mm), Limpeza dos cartões: Rolo de limpeza de cartões integrado ao cartucho de fita; o rolo de limpeza é substituído automaticamente a cada troca de fita, Memória: 32 MB de memória RAM, Drivers do software: Windows® XP / Vista™ (32 bits & 64 bits) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bits), MAC OS X 10.5/10.6/ 10.7/10.8 / Linux, Interface: USB 2.0, Temperatura operacional: 18° a 27° C, Umidade: 20 a 80% sem condensação Dimensões: Impressora de lado único: 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P, Peso: Lado único: 3,4 Kg, Compatibilidade com normas Segurança: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), e CE; EMC: FCC Classe A, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC, Tensão da fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps máx. Frequência</p>	3.798,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Novembro de 2019

 Diretor de Compras

 Leila Márcia Barbosa de Souza
 Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo: 92/2019
 Processo de Licitação: 92/2019
 Data do Processo: 26/11/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	10,000	UN	da fonte de alimentação: 50 Hz / 60 Hz Garantia: Impressora - dois anos; cabeça de impressão - dois anos, Visor: Botões de status que mudam de cor. (002-01-2549) IMPRESSORA TÉRMICA Método de impressão: Térmico direto; Resolução: 203DPI?8dots/mm; Largura de impressão: 72mm (576 pontos); Velocidade máxima de impressão: 300mm/s; Interface USB, ou USB+Serial, ou USB+Paralela, ou USB+Ethernet; Memória RAM 1 MB; Buffer Entrada 128 kB; Fonte Alfanumérica ASCII 9x17,12x24, 9x24 - Máx. 64 caracteres / linha; Página de códigos 14 páginas de códigos (PC437,Katakana,PC850,PC860,PC863,PC865,WPC1252,PC866,PC852,PC858; Compatível com diversos bitmaps e impressão de bitmaps armazenados na memória. O tamanho máximo de cada bitmap é de 64K, o tamanho total de bitmaps é de 256k; Código de barras - 1D - UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CÓDIGO39 / ITF / CÓDIGO DE BARRA / CÓDIGO 128 / CÓDIGO 93; 2D - PDF417 / QR Code; Sensores: Fim de papel, Pouco papel, Atolamento de papel e Tampa aberta; Saída CC 24V±5%, 2.1A, interface A-1009-3P; 40W (imprimindo) e 1,5W (em repouso); Guilhotina e Corte manual; Geração de Senha, Função UGS (Unidade Geradora de Senha), Pode ser ativada ou desativada através de configuração no hardware (micro- chaves); Ruído Menor que 50 dBA na velocidade de impressão de 260mm/s (em conformidade com a ISO 7779); Cabeça Térmica com 1 Ano de garantia; Mecanismo de impressão com 3 Anos de garantia; Peso 1,8kg; Vida útil Cabeça de impressão 150km; Vida útil da Guilhotina 2.000.000 cortes; MTBF 360.000 horas; 145(L)× 197(P) ×146(A)mm. (002-01-2430)	550,90			
4	66,000	UN	NOTEBOOK; TELA: HD DE 15.6" (1366 X 768), COM ANTIRREFLEXO E ILUMINAÇÃO TRASEIRA POR LED; PROCESSADOR: INTEL® CORE™ i5-7200U (2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2400MHZ; DISCO RÍGIDO: HDD DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620; COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11 BGN + BLUETOOTH 4.0, 2,4 GHZ, 1X1; BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4ª, 2 USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM	3.150,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Novembro de 2019

.....
 Diretor de Compras

.....
 Leila Márcia Barbosa de Souza
 Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2019 - PR

Processo Administrativo: 92/2019
Processo de Licitação: 92/2019
Data do Processo: 26/11/2019

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD; DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2,15 KG (4.95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO DE AÇO, COM 6MM DE DIÂMETRO E 02M DE COMPRIMENTO, COM DISPOSITIVO DE TRANCAMENTO COM 02 CHAVES. (002-01-2708)				
Total:				224.044,50			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Novembro de 2019

 Diretor de Compras

 Leila Márcia Barbosa de Souza
 Presidente