

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 22/2019 - PR</div>
	<div>Processo Administrativo: 186/2018</div> <div>Processo de Licitação: 186/2018</div> <div>Data do Processo: 09/05/2019</div>

<div>Condições de Pagto: Conforme condições</div> <div>Forma de Reajuste:</div> <div>Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS</div> <div>Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições</div> <div>Local de Entrega: Conforme Condições - -</div>	<div>Dotações:</div>
<div>Objeto da Licitação: Eventual aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, Refrigeração e Mobiliário visando atender as necessidades do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes.</div>	<div>Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.</div> <div><u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u></div>
<div>Observações:</div>	<div>Assinatura e Carimbo do Fornecedor</div>

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Ar condicionado split 9000 btus. ar condicionado split 9.000 BTU'S TIPO HI - WALL, CONF. ESPECIFICAÇÃO: Filtro de Ar: Anti-ácaros, Anti-bactéria, Anti-fungo, Anti-pó; Termostato: Digital; Funções: Sleep, Swing, Timer; Capacidade total de Refrigeração: 9.000 BTUs; Capacidade de Aquecimento: Não se aplica; Tipo de ciclo: Frio; Controle remoto: Sim; Potência (W): 1096; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 600 (309-01-0239)	1.095,24			
2	1,000	UN	Armário fechado de inox com três portas e 2 prateleiras internas em cada porta para a bancada já existente que possui as seguintes medidas: 95cm de altura X 180cm de comprimento X 61cm de largura. (310-04-0037)	0,00			
3	1,000	UN	Armário móvel fechado de inox com 2 prateleiras internas para guarda de material de limpeza medido: 91cm de altura X 126cm de comprimento X 65cm de largura. (310-04-0038)	0,00			

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	1,000	UN	Autoclave horizontal digital 54 litros porta dupla, para uso em lactários. Autoclave de mesa automática. Tipo gabinete. Funcionamento elétrico, com controle micro-processado alojado em compartilhamento lateral, isentando-o de calor, trabalhando em temperatura ambiente, o que protege o seu funcionamento. Esterilização por meio de vapor saturado sob pressão e secagem. Câmara construída em aço inoxidável, com suporte interno removível para duas prateleiras internas. Isolação em lã de vidro. Flange e porta em aço inoxidável com fechamento centralizado e guarnição de silicone. Gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anti-ferruginoso e pintura em epoxi. Os programas poderão ser alterados de acordo com a necessidade do operador. Equipamento com manovacuômetro, chave interruptora, lâmpada indicativa, eliminador de ar, indicador de temperatura e tempo de exposição. Opcional: Bomba de vácuo. Características físicas: Capacidade(lt) 54. Dimensões Internas (mm)Alt. Larg. Prof.300 X 300 X 600. Dimensões Externas:(mm)Alt. Larg. Prof 815 x 565 x 850 mm. Potência Watts 2.600/ 220V. Peso 110 Kg (323-04-1797)	18.850,27			
5	1,000	UN	Autoclave Lactário 21 litros - de porta única. Indicada para esterilização de instrumentais termoresistentes através de vapor saturado, aplicável para diversos segmentos tais como: odontologia, médico/hospitalar. * Empresa Especialista em Esterilização; * Câmara em aço inox: Maior segurança e durabilidade ao seu equipamento. * Painel digital: Praticidade e agilidade ao usuário. * Secagem com porta fechada: Mais Segurança no processo de esterilização * 09 ciclos pré programados de esterilização: Maior versatilidade. Adequados para esterilizar diferentes tipos de materiais. * 01 ciclo extra somente de secagem: facilidade e segurança de que seus materiais estejam sempre secos. * Temperaturas esterilização de 121°, 127° e 134°: Temperaturas adequadas para diferentes tipos de materiais. * 23 dispositivos de segurança: tranquilidade e segurança ao usuário/profissional. *	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Controle de identificação exclusivo para cada equipamento. * Display de Cristal Líquido: interface intuitiva e simples. * Dimensões externas: 540 x 465 x 500 * Dimensões internas: Ø 304 x 320 * Capacidade Mínima 21 litros * Acompanha: Copo graduado, mangueira já instalada no equipamento e manual de instruções; * 05 anos de garantia para a Câmara. * 12 meses de garantia. Certificações: * ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade * ISO 13485 Gestão de Projetos * Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) * Registro na Anvisa * Tecnologia e Qualidade aprovadas pela ABO (323-04-1798)				
6	1,000	UN	Balança para pesagem no leito 500kg - Indispensável para tratamento intensivo, permite pesar pacientes em leito com facilidade e precisão. Leve e fácil de transportar. As plataformas de pesagem são posicionadas sem esforço sob as rodas da cama. É feito o ajuste de tara do peso da cama para então determinar o peso do paciente e suas variações. A determinação do peso do paciente e suas variações é em muitos casos de grande importância, podendo ajudar a salvar vidas, pois permite identificar, por exemplo, perdas menos visíveis de fluidos, orientando em tempo as decisões corretas.	0,00			
			Capacidade: 500 Kg Graduação: 200 g Dimensões: 1090 x 255 x 75 mm Outras dimensões: área de pesagem: 880 x 180 mm Peso: 1,3 Kg cada calha Alimentação: bateria ou fonte de alimentação Funções: medição do peso do paciente no leito, observação das alterações com alarme. Transmissão de				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			dados: PC, Impressora térmica Acompanha: Suporte SM2711, Impressora Térmica. (323-04-1799)				
7	1,000	UN	Banho maria digital - 25L. Especificações: Faixa de Temperatura: 7°C acima da temp. ambiente até 100°C. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba: em aço inoxidável AISI 304 polido. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável. Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz. Tampa com bocas e anéis redutores. Potência da Resistência: 1000W. Capacidade: 25 litros. Dimensões da Cuba (LPA): 630 x 320 x 120mm. Dimensões Externas LCA: 820 x 400 x 240mm. Peso: 11kg. (323-04-1800)	1.787,00			
8	2,000	UN	Cama hospitalar motorizada - Movimentos Fowler/Semi-Fowler flexão de pernas dorso e vascular. Dimensões Totais do Leito: 0,90 x 1,90 cm. Altura do leito: 55 cm. Grades laterais: 64x28 cm. Capacidade máxima: 150 kg Cama BIVOLT. Possui controle remoto. Acompanha colchão: espuma d-28 laminada com 10 cm de espessura revestido em courvin costurado e ilhós metálico permitindo respiração nas medidas adequadas às dimensões da cama . (323-04-1801)	9.776,00			
9	1,000	UN	Cardioversor bifásico - ECG - DESFIBRILADOR oBaixo peso. oAlça robusta e confortável. oPronto para usar em menos de 6 segundos. oDesenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência ou uso em locais fixos. oEnergia bifásica entregue de até 360 Joules. oBateria	25.275,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			interna, fácil de substituir, permite mais de 100 choques. INTELIGENTE oInterface em Português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e organizada. oAlarmes inteligentes de monitoração. FÁCIL DE USAR oTodas as operações concentradas em apenas dois botões. oComandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3. oPás integradas adulto/infantil oAcesso rápido às principais funções. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões com pás: o30,0 cm (largura). o21,5 cm (profundidade). o28,0 cm (altura). Peso: oAparelho - 5,15 kg. oBateria NiMH - 1,10 kg. oBateria Li-Ion - 0,60 kg. oPás externas - 0,85 kg. oEquipamento completo (bateria NiMH) - 7,10 kg oEquipamento completo (bateria Li-Ion) - 6,60 kg Elétrico: oAC: 100 a 265 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). oDC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: oTipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h. oDuração: bateria com carga plena. o3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. oTempo de carga completa da bateria (completamente				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			descarregada): 8 horas. oBateria inclusa. oTipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. oDuração: bateria com carga plena. o3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. oTempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Memória: oTipo: Flash Nand. oCapacidade: 2 Mbytes. oPacientes armazenados: > 150 pacientes. oArmazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. oECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. oCTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion: auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS Temperatura: oOperacional: 0 a 50°C. oArmazenamento: -20 a 50°C. Umidade: oOperacional: 10 a 95% RH, sem condensação. oArmazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação.				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 7

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	------	---------------	--------------	-------	----------------	-------------

oÍndice de Proteção: IPX1.
DEFIBRILADOR
Forma de onda:
oExponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.
Aplicação de choque:
oPor meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.
Desfibrilação
adulto/externa:
oEscala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis.
oComandos: botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.
oSeleção de energia: botão de terapia no painel frontal.
oComando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas.
oComando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás externas.
oComando sincronizado: botão SINC no painel frontal.
Auto Sequência de Carga:
oQuando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor.
Indicadores de carga:
oSinal sonoro de equipamento carregando.
oSinal sonoro de carga completa.
oLED nas pás externas e nível de carga indicada no display.
Tempo máximo de carga:

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 22/2019 - PR
	Processo Administrativo: 186/2018 Processo de Licitação: 186/2018 Data do Processo: 09/05/2019
ANEXO IV	
Folha: 8	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			o(200 J): rede e bateria < 4 s. o(360 J): rede e bateria < 6 s. Tamanho dos eletrodos: oAdulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm2. oInfantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm2. Cardioversão: o< 60 ms. oPás: oAdulto e infantil externas oAdulto e infantil internas oMultifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação oExtensão multifunção DISPLAY oIndicação de nível de bateria: oSim. oTamanho: o128,2 mm x 170,9 mm. oDiagonal: o8,4". oTipo: oLCD TFT colorido. oResolução: o640 x 480 pixels (VGA).				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 9

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	------	---------------	--------------	-------	----------------	-------------

oVelocidade de varredura:
o12,5; 25 e 50 mm/s.
ECG:
Entradas:
oCabo de ECG 3 ou 5 vias.
oCabo de ECG 10 vias
oPás externas.
oPás multifuncionais.
FAIXA:
o15 a 350 BPM.
Precisão:
o+/- 1 BPM de 15 a 350 BPM.
Rejeição em modo comum:
oMaior que 90 dB, medida
segunda a norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13).
Sensibilidade:
o5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV.
Filtro de linha de CA:
o60 Hz ou 50 Hz.
Frequência de resposta ECG:

oModo Diagnóstico - (0,05-100 Hz).
oModo Monitor - (1-40 Hz).
Isolamento do paciente:
oÀ prova de

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 10

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			desfibrilação oECG: Tipo CF. oSpO2: Tipo CF. Eletrodo solto: oIdentificado e mostrado com alarme de baixo nível. oTempo de restabelecimento da linha base do ECG após desfibrilação: o= 3 segundos. NORMAS: oEN 60601-1:1990 (A1:1993, A2:1995, A13:1996) oNBR IEC 60601-1:1994 + emenda:1997 oEN 60601-1-2:2007 oNBR IEC 60601-1-2:2006 oEN 60601-2-4:2003 oNBR IEC 60601-2-4:2005 oEN 60601-2-25:1995 (A1:1999) oEN 60601-2-27:2006 oNBR IEC 60601-2-27:1997 oEN 60601-2-49:2001 oNBR IEC 60601-2-49:2003 (323-04-1802)				
10	1,000	UN	Cooktop Touch Vitrocerâmico 4EV; com Timer, indicador luminoso, desligamento automático. Alimentação 220V. Consumo Aproximado de Energia 5,5. MaterialVitrocerâmico. Composição Vitrocerâmico. Tipo de acendimento: Touch, Acendedores: 4. Dimensões do produto: Largura: 52,00 cm X Altura: 6,00 cm X Profundidade: 59,00 cm. Peso: 9,70 kg. (309-01-0240)	5.004,33			
11	2,000	UN	Esterilizador de mamadeiras a Vapor para Micro-Ondas. Tipo de Acessório. Escorredor de mamadeira. Composição/Material: Plástico isento de Bisfenol-A (BPA). Esterilizador para microondas, 1 Medidor de água, 1 Pinça e Folheto explicativo. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 16x27x27cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg)74g. Modelo: Esterilizador a Vapor para Micro-ondas. (323-04-1803)	109,83			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 11

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	1,000	UN	Extrator de Frutas Profissional E-10 Bivolt - 250W. Características Gerais: 1 Copo superior com tampa. 2 Castanhas de diferentes tamanhos para extração de suco de laranja e limão. Motor de alto torque. Copo com 1 Litro. Coador. Copo superior acoplado. Guarda fio que permite ajustar o tamanho do cabo. 250W de potência. Acessórios: Copo de 1 Litro. 2 Castanhas de tamanhos diferentes. 1 Coador. Especificações Técnicas: Capacidade da jarra 1 Litro / Consumo de energia (kW/h) 2 / Cor inox preto /Potência (W) 250 / Tensão/Voltagem bivolt. (309-01-0241)	136,90			
13	1,000	UN	Incubadora de transporte - Cúpula com parede dupla; - Diversos sistemas para fixação de carro; - Controle de temperatura de ar (atc) e pele (itc); - grande estabilidade das condições ambientais da câmara; - Módulo vital com duas baterias seladas recarregáveis; - Leito deslizante para manobras de intubação do paciente - Umidificação com espuma sobre o leito; - Permitir acompanhamento de até dois cilindros tamanho E; - Controles digitais microprocessados (323-04-1804)	17.484,80			
14	1,000	UN	Liquidificador Turbo Premium Preto - 1000W. Material/Composição: PP - Velocidade: 6 ou mais. Capacidade da tigela/copo (em litros): 3L de capacidade total e 2L de capacidade útil. Característica do copo/tigela/tampa: Copo resistente em san cristal. Características dos batedores:Faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Alimentação: Energia elétrica. Voltagem: 110V ou 220V. Potência (w):1000. Consumo (Kw/h):1,0Kw/h. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem:1 Liquidificador L-1000 FB. Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos). Código da Certificação: BRP233738. Peso aproximado do produto - 2,5Kg. (330-01-0041)	105,55			
15	1,000	UN	Micro-ondas 30L. Capacidade (em litros) 30L. Potência 900W. Material Cavidade e capa externa pintada, porta e painel de plástico. Certificação do INMETRO BRP232746. Recursos: Receitas pré-programadas. Teclas pré-programadas com receitas. Teclas de programação rápida: +1min, ligar/+30seg. Teclado	438,50			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 12

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			numérico, relógio, potência, pausar/cancelar, trava de segurança. Total de 25 teclas. Programas extras: Tecla gratinar e menu descongelar. Função grill. Níveis de potência 10. Prato giratório. Relógio. Trava de segurança. Paine Digital. Alimentação 220 Volts. Peso do produto: 16,4 kg. Peso do produto com embalagem 18,1 kg. Dimensões do produto: Largura: 53,9 cm. Altura: 30 cm. Profundidade: 39,8 cm. Diâmetro do prato: 315 mm. (309-01-0242)				
16	7,000	UN	Monitor multiparamétrico - Parâmetros de Monitoração: - ECG - Oximetria - Pressão Arterial Não Invasiva - Respiração - Temperatura externa Informações técnicas: - Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda - Segmento ST, Amostragem PVC Análises de arritmias; - Tela colorida TFT de alta resolução; - Bateria integrada para melhor portabilidade; - Tom de pulso da SpO2 (pitch tone); - 128 horas de armazenagem de dados; - Paciente adulto, pediátrico e neonatal; - Conector de alimentação DC para veículos de transporte; - Peso menor que 3kg; - Atualização do software via internet; - Modo de verificação contínua; - LAN conexão sem fio; - Suporta HF7 e MFER; Opções para diversos ambientes hospitalares: - EtCO2 Respirationics Side/Main Stream - ECG de 12 Canais e interpretação - PNI Suntech de alta performance Análise	11.729,22			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 13

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			de ECG de alta performance - Segmento ST, Amostragem PVC - Análises de arritmias e tendências - Análise de ECG Tela colorida TFT 10.4" com 6 formas de ondas simultâneas - Alarme visível na alça de transporte - Indicação numéricas e gráficas - Tecnologia de detecção de baixa perfusão da SpO2 - Impressão tabular e gráfica em 3 canais - 128 horas de armazenagem de dados - Armazenagem de alarmes e ondas - Conector de alimentação DC para veículos - Bateria de Li-ION de alta performance - Conexão para central de monitorização usando LAN ou W-LAN -Tons de pulso da oximetria (323-04-1805)				
17	1,000	UN	Prateleira de inox medindo 180cm de comprimento X 40cm de largura com suporte para colocação da parede. (330-01-0042)	0,00			
18	1,000	UN	Purificador de Água - Informações técnicas. Cor: Cinza. Modelo: CPC30AF. Temperatura da água Natural. Instalação:Mesa/Parede. Sistema eletrônico de refrigeração: Não. Material ABS, poliacetal, silicone polipropileno e carvão. Aprovado pelo INMETRO. Certificação do INMETRO BRP235171. Recursos: Torneiras 01. Bandeja de água: Sim. Indicador luminoso:Sim. A bateria que acompanha o produto é para alimentar os Led's informativos no painel frontal sobre a troca do refil do filtro e troca da bateria. Alças laterais: sim. Dispensa o uso de galões. Ligado na rede de água. Troca de filtro troca do refil a cada 9 meses e aviso de troca do refil sonoro e luminoso, garantindo a qualidade da água. Alimentação: Não utiliza Energia Elétrica. Peso do produto 1,6 kg. Dimensões do produto: Largura17,3 cm X Altura 30,4 cm X Profundidade16,2 cm. Itens inclusos - 01 Purificador - Kit de instalação -Manual de Instruções. (309-01-0243)	330,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 14

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	1,000	UN	Refrigerador Frost Free com 2 Portas Evox - 275 L. Características Gerais - Prateleiras Altura Flex, que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura; Função Turbo ideal para momentos em que sua geladeira está muito cheia; Controle de temperatura externo; Tecnologia Frost Free. Largura: 56 cm. Profundidade: 68,2 cm. Altura: 168,1 cm. Tipo de Degelo Frost Free. Porta do freezer aproveitável. Prateleira do refrigerador Plástico. Controle automático de temperatura, no refrigerador e freezer. Especificações Técnicas: Capacidade de armazenagem total (L) 275 litros. Consumo (kWh) 41,2. Tensão/Voltagem 110V/220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 215 litros. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 60 litros. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo). Cor Prata. (309-01-0244)	1.770,67			
20	1,000	UN	Roupeiro de aço com 6 portas para a ante-sala, para armazenamento de material descartável e uniformes. Medidas em mm: 1950 x 950 x 400 Cor: cinza cristal. (310-04-0039)	2.545,32			
21	1,000	UN	Ultrassom - Equipamento para realização de ultrassonografia. oExcelente qualidade de imagem 2D - a base do ultrassom, requer interação mínima do usuário para otimização da imagem oRecursos 3D fáceis de usar, possibilitados pelo fluxo de trabalho simplificado oFerramentas intuitivas e fáceis de usar - permitem que clínicas com grande volume de exames ofereçam excelente atendimento às pacientes e ao mesmo tempo reduzam o tempo necessário para realizar, analisar e produzir os laudos dos exames. oFerramentas especializadas de automação contribuem para melhorar a agilidade e o atendimento das pacientes para estudos obstétricos e ginecológicos. oFerramentas simplificadas de produção de laudos - produzem laudos facilmente com o toque de um botão oServiços e suporte de qualidade com os quais você pode contar para otimizar o desempenho de seu equipamento vital de ultrassom oProgramas de treinamento e oportunidades contínuas de aprendizado por meio do para ajudar a maximizar o uso de seu equipamento. (319-08-1552)	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2019 - PR

Processo Administrativo: 186/2018
Processo de Licitação: 186/2018
Data do Processo: 09/05/2019

ANEXO IV

Folha: 15

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
22	6,000	UN	Ventilador mecânico adulto - pediátrico e neonatal - ventilação em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Modos de Ventilação: A/C, SIMV, SPONT (CPAP), VCV, PCV, e PSV. Modos de ventilação Avançados (Softwares operacionais): BiLevel Compensação de tubo, TC Ventilação Não Invasiva, Ventilação Assistida Proporcional Plus (Pav Plus) Mecânica respiratória e tendências. (323-04-1806)	44.633,33			
Total:				444.499,76			

Total por Extenso: (_____
_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 9 de Maio de 2019